

J-Y(St)Y BMK



Felhasználás

Jako instalační kabel pro přenos zpráv a signálů pro systémy požární signalizace v suchých a vlhkých místnostech na omítce, v omítce a pod omítkou, ale také ve venkovním prostředí pro pevné uložení na vnějších stěnách budov s ochranou proti slunečnímu záření. Tato verze se statickým stíněním (St) chrání přenosové obvody před vnějšími elektrickými rušivými poli. Není schváleno pro účely silnoproudé instalace a instalace pod zemí. Vzhledem k tlaku v plášti je tento kabel speciálně navržen pro použití v systémech požární signalizace.

Kivitelezés és szabványok

podle DIN VDE 0815

- Cu drát, holý, plný Ø 0,8 mm
- PVC - izolace jádra Y11
- Označování jader a párů podle VDE 0815
- Jádra do párů, páry do vrstev, 2párový kabel na hvězdicovou čtveřici
- Páskování plastovou fólií
- Stínítko z plastem laminovaného hliníku hliníková fólie s dvojitým drátem
- PVC - Vnější plášť
- Barva pláště červená, s potiskem: Požární poplachový kabel

Műszaki adatok

Provozní napětí U:	max. 300 V
Zkušební napětí: (50 Hz 1 min.):	
Jádro/jádro:	800 V
Jádro/stínění:	800 V
Izolační odpor:	≥ 100 MOhm x km
Odpor vodiče smyčky:	max. 73,2 Ohm/km
Provozní kapacita (při 800 Hz):	max. 100 nF/km
Kapacitní vazba (při 800 Hz):	max. 300 pF/km
Teplotní rozsah:	
Při pokládání:	max. - 5°C
Provozní teplota:	-30°C do +70°C
Minimální poloměr ohybu:	7,5 x DA
Výkonnostní třída CPR:	Eca

J-Y(St)Y BMK

Termék jellemzői

Vezetők száma x Névleges keresztmetszet	Köpeny vastagsága	Külső Ø	Súly	Cu szám
mm	kb. mm	kb. mm	kb. kg/km	kg/km
1 x 2 x 0,8	1,1	5,5	38,0	11,0
2 x 2 x 0,8	1,1	6,1	54,0	21,0
3 x 2 x 0,8	1,1	8,0	77,0	32,0
4 x 2 x 0,8	1,1	8,7	94,0	41,0
5 x 2 x 0,8	1,1	9,4	114,0	52,0
6 x 2 x 0,8	1,1	10,1	135,0	62,0
10 x 2 x 0,8	1,3	13,1	205,0	103,0
12 x 2 x 0,8	1,3	13,5	235,0	123,0
20 x 2 x 0,8	1,3	15,6	352,0	203,0
30 x 2 x 0,8	1,5	19,4	522,0	304,0
40 x 2 x 0,8	1,5	20,9	663,0	404,0
50 x 2 x 0,8	1,7	23,7	832,0	505,0
100 x 2 x 0,8	2,1	36,5	1.900,0	1.008,0

Műszaki változtatások fenntartva. Minden ábra garatálás nélkül.

Poznámka:

Nestíněná verze (J-YY BMK) na vyžádání.